BOBST SP 142 E

Rif	20035625
Tipo	Die Cutting/fustellatrici
Marca	Bobst
Modello	SP 142 E
COM_XML_PARSER_DETAIL_YEAR	1998
Matricola	057406402
Visibile	In produzione

QUOTAZIONE DEL PREZZO

VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO

ACCESSORI

- Pedana con barriera di sicurezza
- Dispositivo Centerline per il cambio rapido di lavoro
- Dispositivo elettronico per il controllo del passaggio dei fogli
- Barre di pinza
- Sistema Bobst-electronic per la gestione della macchina
- Motore principale

- Dispositivo non-stop manuale
- Pianale porta-pila con sistema automatico per la correzione laterale tramite tastatori (regolabili con riferimenti Centerline) oppure sistema manuale tramite un selettore, durante la produzione
- Spostamento automatico del pianale porta-pila regolabile nel senso di marcia
- Sincronizzatore per regolare l'arrivo dei fogli ai registri
- Controllo dell'altezza della pila sul bordo anteriore grazie ad una cellula fotoelettrica
- Soffierie laterali regolabili con riferimenti Centerline
- Gruppo di aspirazione
- Sistema di sicurezza per la discesa del pianale porta-pila

- Ricoperto da una lamiera antistatica in acciaio inossidabile
- Sincronizzatore dei fogli regolabile in marcia, consente di adattare il ciclo del mettifoglio a quello della platina
- 4 Registri anteriori regolabili a coppia, con controllo della presenza del foglio
- Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio
- Squadra tirante lato opposto conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio

- Rilevatore doppi fogli
- Abbatti-foglio (Guida d'introduzione dei fogli in pinza)
- **D-7 ATTREZZATURA DI TRASPORTO RINFORZATA Per cartone teso rigido ed il cartone ondulato imbarcato, comprendente: - Introduttori e cinghie superiori - Elementi di trasporto superiori (cinghie larghe)**
- Cinghie di trasporto guidate lateralmente
- **Telaio superiore con dispositivo di sollevamento pneumatico**

- Dispositivo di riapertura delle pinze
- Dispositivo di fustellatura senza banda di presa di pinza
- Centratura e chiusura dell'attrezzatura di fustellatura
- Chiusura del telaio verso il blocco superiore
- Misura della forza di fustellatura tramite tastatore elettronico
- Resocell: piastra di supporto in materiale sintetico
- DISPOSITIVO DI FRENATURA DEI FOGLI TRAMITE SISTEMA "BERNOULLI" NELLA PLATINA
- 1 Telaio superiore: fondo fisso (E-1) Lamiera di fondo, spessore 2 mm e piastra sintetica di protezione, spessore 1 mm
- 1 Piastra di taglio (E-4)

- Sistema a 3 telai a cassetto
- DISPOSITIVO DI FRENATURA DEI FOGLI TRAMITE SISTEMA "BERNOULLI" NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE
- Dispositivo di fissaggio rapido della tavola centrale con materiale di adattamento (F-76)
- 1 Telaio a cassetto superiore (F-2)
- 1 Attrezzatura superiore di estrazione (F-21). Attrezzatura necessaria alla realizzazione di un utensile di estrazione, comprese barre, staffe di fissaggio, porta-estrattori e serie di estrattori da 3, 5 e 10 mm di diametro
- 1 Materiale di fissaggio per utensile di estrazione (F-22) Comprende barre e staffe di fissaggio
- 1 Telaio a cassetto inferiore (F-8)
- Attrezzatura inferiore di estrazione dei rifili (F-81), Comprese barre e aghi telescopici
- **1 TELAIO GRIGLIATO DEL CASSETTO SUPERIORE CON TUTTA LA SUA ATTREZZATURA STANDARD**

- Pianale porta-pila
- Pareggiatori laterali e posteriori regolabili con riferimenti Centerline
- Dispositivo abbattifogli speciale per carta
- Dispositivo di eliminazione del rifilo frontale Con tappeto d'evacuazione
- **G-5 TAPPETO NON-STOP AUTOMATICO Si introduce automaticamente all'uscita quando la pila di fogli è completa**
- **DISPOSITIVO DI FRENATURA DEI FOGLI TRAMITE SISTEMA "BERNOULLI" IN USCITA**