BOBST SP 102 BMA

Rif	20035829
Tipo	Die Cutting/fustellatrici
Marca	Bobst
Modello	SP 102 BMA
COM_XML_PARSER_DETAIL_YEAR	1990
Matricola	057108201
Visibile	Testabile in produzione presso il Centro Revisioni Sbm a Robecco sul Naviglio (MI)

QUOTAZIONE DEL PREZZO

VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO

ACCESSORI

- **RIALZO DELLA MACCHINA Macchina rialzata 415 mm Inclusa sopraelevazione delle pedane**
- Pedana
- Dispositivo Centerline per il cambio rapido di lavoro
- Dispositivo elettronico per il controllo del passaggio dei fogli
- Climatizzatore per l'armadio elettrico
- Barre di pinza
- Sistema Bobst-Electronic per la gestione della machina
- Motore principale con variatore di frequenza

- Pianale porta-pila con leva per la correzione laterale manuale della pila durante la produzione
- DISPOSITIVO NON-STOP MANUALE
- Soffierie laterali regolabili con riferimenti Centerline
- Gruppo di aspirazione a regolazioni multiple
- Sistema di sicurezza per la discesa del pianale porta-pila

- Tavolo d'introduzione ricoperto da una lamiera antistatica in acciaio inossidabile
- Sincronizzazione dei foglio regolabile in marcia che permette di adattare il ciclo del mettifoglio a quello della platina
- Dispositivo di rallentamento delle cinghie di trasporto che assicura un arrivo dolce dei fogli ai registri

- 4 registri anteriori regolabili a coppia, con controllo della presenza del foglio
- Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio
- Rilevatore "doppi fogli"
- Telaio superiore con dispositivo di sollevamento manuale
- Abbatti-foglio (Guida d'introduzione dei fogli in pinza)
- Attrezzatura di trasporto superiore per carta, cartone e cartone ondulato fino a 4 mm di spessore
- Cinghie di trasporto guidate lateralmente

- Platina superiore riscaldante. Comprende 16 zone di riscaldamento
- Dispositivo di riapertura delle pinze
- Centratura e chiusura dell'attrezzatura di fustellatura
- Chiusura del telaio verso il blocco superiore
- Misura della forza di fustellatura tramite tastatore elettronico
- Piastra-supporto di stampa in acciaio
- Piastra di compensazione, spessore 3 mm (E-52). Viene utilizzata come piastra di taglio per la fustellatura e come piastra di compensazione unitamente alla piastra di stampa da 2,3 mm di spessore per la stampa e il rilievo
- Telaio a nido d'ape (E-6) Comprende una serie di accessori di fissaggio dei cliché. Da precisare: altezza dei clichés da 6.35 o 7 mm
- Piastra di compensazione, spessore 2,3 mm (E-62)
- **1 TELAIO A NIDO D'APE. Comprende una serie di accessori per il fissaggio dei cliché. 1 unità con la macchina di base**

- Pianale porta-pila
- Spazzola di frenatura
- Pareggiatori anteriori orientabili a comando pneumatico
- Pareggiatori laterali e anteriori regolabili con riferimenti Centerline
- **TAPPETO NON-STOP AUTOMATICO. Il tappeto si introduce automaticamente nell'uscita quando la pila di fogli è completa. Facilita l'utilizzo del Non-stop sopprimendo la manipolazione della griglia. Questo tappeto sostituisce la griglia Non-stop (standard)**