BOBST SPERIA 106 E

Rif	24036406
Tipo	Die Cutting/fustellatrici
Marca	Bobst
Modello	SPERIA 106 E
COM_XML_PARSER_DETAIL_YEAR	2005
Matricola	053802101
Copie stampate	110
Visibile	Centro Revisioni Sbm a Robecco sul Naviglio (MI)

QUOTAZIONE DEL PREZZO

VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO

ACCESSORI

- Dispositivo Centerline per cambio rapido di lavoro
- Dispositivo elettronico per il controllo del passaggio dei fogli
- Centratura regolabili all'uscita
- Climatizzatore per l'armadio elettrico
- Sistema C.U.B.E. (Control Unit Bobst Electronic) per la gestione della macchina
- Motore principale con variatore di frequenza
- **B-7 PEDANA**
- **B-28 INSTALLAZIONE MACCHINA SENZA SCAVO**
- **M-5 CARICA-TELAI (Gira telaio fustella): Consente il cambio e la preparazione del telaio e della fustella corrispondenti al lavoro successivo (Comprende un aumento della superficie della pedana)**

- Pianale mettifoglio con spostamento laterale manuale della pila durante la produzione
- Sincronizzatore dei fogli per regolare all'arresto l'arrivo dei fogli ai registri
- Controllo dell'altezza della pila di fogli tramite piedino tastatore
- Guida pila posteriore (lato conduttore e lato opposto conduttore)
- Soffierie laterali regolabili con riferimenti Centerline
- Gruppo d'aspirazione
- Sistema di sicurezza per la discesa del pianale porta-pila
- **C-4 DISPOSITIVO NON-STOP MANUALE Altezza di pila ridotta di circa 200 mm nel modo non-stop**

- Dispositivo di riapertura delle pinze (Platina)

- Piastra di taglio con sistema micrometrico per lamierini da 1 mm
- Centratura e chiusura dell'attrezzatura di fustellatura nella platina
- 1 piastra-supporto in materiale sintetico nella platina (Spessore 23,5 mm)
- 1 Telaio superiore: fondo fisso (E-1)
- **E-5 PIASTRA DI COMPENSAZIONE. SPESSORE 4 MM. IN ACCIAIO RETTIFICATO**
- **E-55 CENTRATURE REGOLABILI PER LA PIASTRA-SUPPORTO**
- **E-3 1 TELAIO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA A FONDO FISSO, LAMIERA DI FONDO SPESSORE 2 MM E PIASTRA SINTETICA DI PROTEZIONE DEL TACCHEGGIO, SPESSORE 1 MM (NECESSITA DI UNA FUSTELLA A PIENO FORMATO)**
- 1 Piastra di taglio (E-4)

- Dispositivo di fissaggio rapido della tavola centrale
- Sollevamento motorizzato del telaio superiore
- F-2 1 Telaio a cassetto superiore
- **F-31 TELAIO A CASSETTO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA PER PULITORE (diminuisce i tempi di montaggio utensile di estrazione. il dispositivo a chiusura rapida consente il cambio dell'utensile in macchina)**
- 1 Attrezzatura superiore di estrazione (F-21) necessaria alla realizzazione di un utensile di estrazione, comprese barre, staffe di fissaggio, porta-estrattori e serie di estrattori da 3,5 e 10 mm di diametro.
- 1 Materiale di fissaggio per utensile di estrazione (F-22). Comprendente barre e staffe di fissaggio
- **TELAIO A CASSETTO CENTRALE A CHIUSURA RAPIDA PER PULITORE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE**
- 1 Materiale di adattamento della tavola di estrazione sul telaio a cassetto centrale a chiusura rapida (F-76)
- 1 Telaio a cassetto inferiore (F-8)
- 1 Attrezzatura inferiore di estrazione (F-81) Attrezzatura per l'estrazione dei rifili, comprese barre e aghi telescopici
- **F-35 MATERIALE DI FISSAGGIO DELL'UTENSILE SUPERIORE DI ESTRAZIONE PER LA CHIUSURA RAPIDA (Consente il fissaggio di un utensile di estrazione in legno su telaio a cassetto con dispositivo a chiusura rapida (F-31)**

- Pareggiatori laterali posteriori regolabili con riferimenti Centerline in uscita
- **G-5 TAPPETO NON-STOP AUTOMATICO : si introduce automaticamente all'uscita quando la pila di fogli è terminata.**

- Forza di taglio 260 TON
- Velocità: 7.700 fogli/ora (dipende dal cartone e dal tipo di lavoro)
- Qualità del materiale processabile : carta (min. 80g/m²); cartone (250/2000 g/m²); corrugato* (3 - 4 mm.) (*) Deformazione cartone accettabile : 4% della larghezza del foglio
- Conforme alle Direttive Europee per le norme essenziali di sicurezza e di sanità relative alla progettazione e alla costruzione ed alle norme americane UL 508 e NFPA riguardanti attrezzature industriali

- Ricoperto da una lamiera antistatica in acciaio inossidabile
- Cinghie di trasporto (Con guida laterale e sistema automatico di messa in tensione)
- 4 registri anteriori regolabili a coppia, con controllo della presenza del foglio
- Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio.
- Rilevatore doppi fogli
- Abbatti-foglio (Guida d'introduzione dei fogli in pinza)
- Attrezzatura di trasporto superiore per carta, cartone e cartone ondulato
- **C-5 SINCRONIZZATORE PER REGOLARE L'ARRIVO DEI FOGLI AI REGISTRI**
- **D-3 SQUADRA SPINGENTE (lato opposto conduttore)**
- Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio