BOBST SP EVOLINE 102-E

Rif	24036417
Tipo	Die Cutting/fustellatrici
Marca	Bobst
Modello	SP EVOLINE 102-E
COM_XML_PARSER_DETAIL_YEAR	2002
Matricola	053900609
Copie stampate	24
Visibile	Centro Revisioni Sbm a Robecco sul Naviglio (MI)

QUOTAZIONE DEL PREZZO

VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO

ACCESSORI

- Dispositivo Centerline per cambio rapido di lavoro
- **TAVOLO DI REGOLAZIONE : Orientabile. Per la preparazione fuori macchina degli utensili di estrazione in perfetto registro con la fustella. Necessita: Al minimo, di una serie di attrezzature di estrazione supplementari**
- **Pedana rivestita di lamiera di alluminio antiscivolo con barriera di sicurezza**

- Sistema di contollo CUBE

- Mettifoglio standard con tutta la sua dotazione
- Dispositivo Non-stop nel mettifoglio
- Pianale porta-pila con leva per la correzione laterale manuale della pila durante la produzione

- 1 Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio
- **SINCRONIZZATORE PER REGOLARE L'ARRIVO DEI FOGLI AI REGISTRI**

- 1 telaio fustella a fondo chiuso
- **PIASTRA DI COMPENSAZIONE Spessore 4 mm. In acciaio rettificato, necessaria per lamierini sottili utilizzati per i lavori ripetitivi**
- CENTRATURE REGOLABILI PER LA PIASTRA-SUPPORTO per regolazione posizione delle controparti di cordonatura (+/- 0,9 mm nel senso laterale e longitudinale)
- 1 Telaio superiore a chiusura convenzionale: fondo fisso

- **TELAIO A CASSETTO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE**
- 1 Materiale di fissaggio per utensile di estrazione (F-22). Comprendente barre e staffe di fissaggio
- **1 MATERIALE DI FISSAGGIO DELL'UTENSILE SUPERIORE DI ESTRAZIONE PER LA CHIUSURA RAPIDA (Consente il fissaggio di un utensile di estrazione in legno su telaio a cassetto con dispositivo a chiusura rapida (F-31)**
- 1 Telaio per estrazione aghi con tutta la sua attrezzatura standard

- **Non-stop in uscita con griglia**

- Forza di taglio 250 TON
- Qualità del materiale processabile : carta (min. 80g/m²); cartone (250/2000 g/m²); corrugato "E" e "B" (max 4 mm.)
- Misura di taglio : con taglio frontale (max. 705 x 1020 mm.); senza taglio frontale (max. 720 x 1020 mm.)
- Velocità: 7.500 fogli/ora (dipende dal cartone e dal tipo di lavoro)
- Altezza pila al mettifoglio : con non-stop system (max. 1100 mm.) - senza non-stop system (max. 1.400 mm.)
- Completa delle barre di alluminio, dei supporti per gli aghi e degli aghi
- Macchina CE
- Tutti i libri macchina, schemi elettrici, manuali istruzione, manuali ricambi e accessori standard
- Presa di pinza regolabile da : 9 - 17 mm