

BOBST SP 142 ER

Rif 24036421

Tipo Die

Cutting/fustellatrici

Marca Bobst

Modello SP 142 ER

COM_XML_PARSER 1987

DETAIL YEAR

Matricola 057403303

Visibile Centro Revisioni

Sbm a Robecco sul

Naviglio (MI)

QUOTAZIONE DEL PREZZO

VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO

ACCESSORI

- Mettifoglio universale
- Non-stop nel mettifoglio con spade
- Testina motorizzata del gruppo aspirante
- Pianale mettifoglio con spostamento laterale automatico
- Sincronizzatore dei fogli regolabile in marcia, consente di adattare il ciclo del mettifoglio a quello della platina
- Tavolo d'introduzione con 4 registri anteriori regolabili a coppia, con controllo della presenza del foglio
- Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio.
- SQUADRA SPINGENTE PER CARTONE ONDULATO LATO OPPOSTO OPERATORE (OOS)
- Controllo elettronico del doppio foglio
- Abbatti-foglio (Guida d'introduzione dei fogli in pinza)
- Telaio superiore con dispositivo di sollevamento pneumatico
- D-7 ATTREZZATURA DI TRASPORTO RINFORZATA Per cartone teso rigido ed il cartone ondulato imbarcato, comprendente: - Introduttori e cinghie superiori -Elementi di trasporto superiori (cinghie larghe)
- Cinghie di trasporto guidate lateralmente
- RESOCELL da 22.5mm con piastra di compensazione da 4mm e lamierino da 1mm (totale 5mm)
- Piastra supporto con centraggi micrometrici per lamierini da 1 mm

- 1 TELAIO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA A FONDO FISSO, LAMIERA DI FONDO SPESSORE 2 MM E PIASTRA SINTETICA DI PROTEZIONE DEL TACCHEGGIO, SPESSORE 1 MM (NECESSITA DI UNA FUSTELLA A PIENO FORMATO)
- TELAIO A CASSETTO SUPERIORE
- TELAIO A CASSETTO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE
- TELAIO A CASSETTO CENTRALE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE
- TELAIO A CASSETTO INFERIORE
- Sistema di chiusura a 3 punti del telaio di estrazione
- TELAIO A CASSETTO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI SEPARAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI SEPARAZIONE
- Telaio universale per separatore di pose
- DISPOSITIVO DI FRENATURA DEI FOGLI TRAMITE SISTEMA "BERNOULLI" ALLA STAZIONE DI SEPARAZIONE
- Sistema di chiusura a 3 punti del telaio di separazione di pose
- Versione da 6.500 copie/h
- · Tutti i libri macchina, manuali e accessori standard
- SOPRA ELEVATA 650 MM
- POMPA SOFFIERIA BECKER
- ASPIRAZIONE CON PIAB
- Dispositivo Centerline per il cambio rapido di lavoro
- · Sistema Bobst-electronic per la gestione della macchina
- Convogliatore per cambio automatico bancale in uscita
- Incartatore