



MANROLAND R 900-6 LTTLV HYBRID (SIZE 6)

Rif	24036471
Tipo	Sheetfed Offset/Offset a foglio
Marca	Manroland
Modello	R 900-6 LTTLV HYBRID (SIZE 6)
COM_XML_PARSER _DETAIL_YEAR	2004
Matricola	30996 B
Copie stampate	400
Visibile	In produzione

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-
VIDEO](#)

ACCESSORI

- RCI (Comando a distanza calamai e registri assiale e circonferenziale e diagonale dei cilindri lastra con memoria lavori Job card)
- **Multi CCI 2D Sistema Spettrofotometrico di regolazione colore**
- Allineamento della pila al mettifoglio
- Squadre laterali pneumatiche
- **Non-stop nel mettifoglio con spade**
- **Decurler**
- Lavarulli automatico
- Dispositivo di lavaggio dei cilindri stampa automatico a spazzola
- Bagnatura Roland-Deltamatic
- TRANSFERTER : sistema di trasporto del foglio a cuscino d'aria
- **APL : inserimento automatico delle lastre**
- **INCHIOSTRATURA REFRIGERATA KLH TIPO FS60**
- Preset : regolazione automatica formato nel mettifoglio e uscita, delle pressioni, della barra delle pinze di trasferimento
- Refrigerazione bagnatura Technotrans Beta.d
- **Sesto elemento con rulli ibridi**
- **Due torri di vernice**
- **Nr 2 torri di asciugatura aria calda fra i due verniciatori**

- Lavaggio automatico del cilindro di stampa del verniciatore a spazzola
- **Nr 2 pompe di vernice (convenzionale e UV)**

- **Non-stop in uscita**
- Antiscartino Grafix Cantronic 3000
- Uscita allungata
- Eltosch Final Dryer Combination IR/TL (1420): forno a raggi infrarossi con lame ad'aria calda Thermo-air, generazione d'aria, sistema di estrusione, scambio calore
- **Forno Eltosch UV con 3 lampade**
- **Forno Eltosch a raggi infrarossi (4 moduli da 2 lampade ciascuno) con lame ad'aria calda Eltosch**

- Velocità: 13.000 fogli/ora
- **Sopra elevata circa 570 mm**