



HEIDELBERG SM102 - 4 P3 L X2

Rif	26036713
Tipo	Sheetfed Offset/Offset a foglio
Marca	Heidelberg
Modello	SM102 - 4 P3 L X2
Anno	2007
Matricola	548687
Copie stampate	130
Visibile	In produzione

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO](#)

ACCESSORI

- Macchina
 - **Intercom system : microfono di comunicazione**
- Console
 - CP 2000 console touch screen, controllo reg. assiale, circonferenziale e diagonale, apertura calamai a distanza, velocità rotazione duttori inchiostro, memorizzazione lavori
 - CP 2000 MasterLevel
 - **CP 2000 Instant Gate : pre-collegamento diretto da Prepress interface a CP 2000**
 - **CP 2000 Tandem Wash : dispositivo di lavaggio dei cilindri stampa automatico programmabile e regolabile da CP 2000**
- Mettifoglio
 - **Preset Plus nel mettifoglio : nastro trasportatore aspirante a 3 sezioni di trasporto dei fogli ai registri frontali**
 - Testa mettifoglio con aggiunta di 3 ventose di trasporto che migliorano la presa dei supporti critici
 - Sensore anteriore posto sul flap del mettifoglio per mantenere la pila perfettamente allineata
 - Slow down : sistema di rallentamento del foglio del 65% nel mettifoglio
 - **Controllo multiplo del foglio disinseribile**
 - **Controllo multiplo del foglio/rullo anteriore**
 - **Soffiatori bordi posteriori nel mettifoglio**
 - **Dispositivo antistatico Eltex in uscita**
 - **Controllo della squama elettromeccanico con regolazione unica di tutte le rotelle**
 - **Sensore a ultrasuoni per il controllo del doppio foglio prima dei registri frontali**

- **Nastro trasportatore aspirante a 3 sezioni di trasporto dei fogli ai registri frontali**
- **Registro laterale pneumatico con sistema autopulente integrato e controllo del doppio foglio con sistema diretto**
- **N.ro 2 Ionizzatori Eltex nel mettifoglio**
- **Dispositivo antistatico Eltex nel mettifoglio**
- Unità di stampa
 - Dispositivo automatico di lavaggio dei rulli inchiostriatori programmabile e regolabile da CP 2000
 - Dispositivo lavacaucciù automatico "Modulare" programmabile e regolabile da CP 2000
 - Autoplate : inserimento automatizzato delle lastre
 - **Bagnatura pellicolare Alcolor con Vario System**
 - **CombiStar : unità controllo temperatura gruppo inchiostriatore Technotrans combinato con refrigerazione bagnatura Technotrans e dispositivo AlcoSmart per il dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA)**
 - **Regolazione remota macinatori/macinazione zero**
 - **WashStar : pulizia automatizzata delle bacinelle del lavacaucciù**
 - **4/0 ; 2/2 Perfecting semi-automatico**
- Unità di verniciatura
 - **Gruppo di verniciatura separato con registro diagonale con camera racla Tresu e rullo anilox**
- Uscita
 - Piastra guida fogli raffreddata in uscita
 - **Preset Plus in uscita : vaste possibilità di preset e memorizzazione, sistema pinze uscita aerodinamiche, sistema frenatura del foglio pre-settabile in remoto, pannello di controllo in uscita per la gestione delle principali funzioni**
 - **PowderStar Duo Plus : antiscartino Grafix Exactronic Duo Plus, distribuzione della polvere nella stampa in bianca e contemporaneamente in volta**
 - **Dispositivo antistatico Eltex in uscita**
 - **Frenafogli con dispositivo O-ring**
- Periferiche
 - ScrollStar : compressore Atlas Copco
 - AirStar Pro : cabina dell'aria centralizzata refrigerata ad aria