

HEIDELBERG XL 75-4 P3 + LX2

Rif	26037534
Tipo	Sheetfed Offset/Offset a foglio
Marca	Heidelberg
Modello	XL 75-4 P3 + LX2
Anno	2009
Copie stampate	155

QUOTAZIONE DEL PREZZO

VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO

ACCESSORI

- Console
  - Prinect Press Center console touch screen, controllo reg. assiale, circonferenziale e diagonale, apertura calamai a distanza, velocità rotazione duttori inchiostro, memorizzazione lavori
  - Prinect Press Center MasterLevel
  - **Heidelberg InPress Control (Controllo spettrofotometrico e/o densitometrico in linea)**
  - **Press Center WallScreen**
- Mettifoglio
  - Sensore altezza pila del mettifoglio
  - Registro laterale pneumatico con sistema autopulente integrato e controllo del doppio foglio con sistema diretto
  - Mettifoglio a nastro aspirante
  - **Controllo ultrasonico del doppio foglio**
  - **Dispositivo antistatico Compac nel mettifoglio**
- Unità di stampa
  - Bagnatura pellicolare Alcolor con Vario system
  - Cilindri di stampa di doppio diametro
  - Cilindro di trasferimento di doppio diametro tra i gruppi stampa, con trasporto del foglio tramite Air Transfer System e pre-regolazione automatica dello stesso in base allo spessore del materiale
  - Dispositivo automatico di lavaggio dei rulli inchiostratori programmabile e regolabile da Prinect Press Center
  - Dispositivo automatico lavacaucciù-lavacilindri, programmabile e regolabile da Prinect Press Center
  - Autoplate Advanced : inserimento automatizzato delle lastre
  - Cilindri stampa dopo la voltura con rivestimenti Perfect Jackets per il trasferimento del foglio

    - **4/0 ; 2/2 Perfecting totalmente automatico**
- Unità di verniciatura
    - **Gruppo di verniciatura separato con camera racla e rullo anilox**
- Uscita
    - **Extended Delivery (160 cm / X2)**
    - **DryStar : forno di essicazione Heidelberg con IR ed aria calda**
    - **Antiscartino Weko AP262**
- Periferiche
    - ScrollStar : compressore Atlas Copco
    - **AirStar Pro : cabina dell'aria centralizzata refrigerata ad acqua**
- Varie
    - Velocità 15.000 c/h
    - Preset : formato automatico nel metttifoglio e uscita con aggiustamento delle pressioni da Prinect